

PERMANENTER SEITEN- SCHUTZ FÜR FLACHDACH



DACHGELÄNDER

LR SAUVGUARD II

Nach EN ISO 14 122-3 zertifiziert



- **Hochwertiges Aluminium**
- **30% weniger Montagezeit**
- **Preisgünstig**

Mit System verbinden.

DACHGELÄNDER SAUVGUARD II



Permanenter Seitenschutz auf dem Flachdach

Das LR SAUVGUARD II neue permanente Seitenschutz-Dachgeländer für Industriehallen mit Flachdach garantiert eine schnelle und wirtschaftliche Montage zur kollektiven Arbeitssicherheit auf dem Dach.

Die neue Version bringt viele Vorteile mit. Durch die Praxis ist das kollektive Seitenschutz-Dachgeländer für unsere industriellen Kunden, Dachdecker und Fachhändler optimiert worden.

Erheblicher Produktivitätsgewinn bei der Montage:

Die Auslegeschiene und der Geländerfuss werden im Werk zusammengebaut. Genauso sind die EPDM-Sohle und die Abdeckkappen auf dem SAUVGUARD II vormontiert.

Die Gewichte wiegen nur 12,5 kg und durch eine moderne Ergonomie sind diese sehr einfach zu transportieren. Zum Befestigen benötigen Sie nur eine Bohrschraube pro Gewicht. Diese Gewichte aus hochbeständiger Polyethylenhülle sind so abgerundet und formgestaltet, dass keine Beschädigung der Dachhaut stattfinden kann.



Die selbsttragende Version SAUVGUARD II Ballast vermeidet eine Durchdringung der Dachhaut und vereinfacht die Montage auf der Baustelle.

Entweder gerade oder gebogen ist die selbsttragende Variante die beste Lösung für Wartungsarbeiten, die ständig durchgeführt werden müssen. Blitzschutzanlagen, durchtrittssichere RWA-Anlagen, Belüftungs- und Kühlungsanlagen werden mindestens einmal jährlich kontrolliert. Das Seitenschutz-Dachgeländer SAUVGUARD II garantiert die Absturzsicherung der Mitarbeiter von Fachfirmen, die diese Leistung erbringen.

Das Dachgeländer SAUVGUARD Ballast II ist gemäß europäischen Normen EN ISO 14122-3 geprüft und zertifiziert. Das Übereinstimmungszertifikat liegt uns vor. Das Dachgeländer ist für Dächer unter 5° Neigung geeignet. Der maximale Abstand zwischen zwei Geländerstützen liegt bei 1,50 Meter. Der Abstand zwischen Handlauf und Knielauf beträgt maximal 500 mm. Die Geländerhöhe darf bei zwischen 1,00 und 1,10 Meter liegen. Die Montage der Fußleiste wird erforderlich, wenn die Attika < 150 mm ist.



ETANCO GmbH
Auf der Landeskrone
57234 Wilnsdorf/Wilden

Tel 02739-87546-0
Fax 02739-87546-20

Mail info@etanco.de
Web www.etanco.de
Web www.etasol-solar-zubehoer.de

Mit System verbinden.